




**UPUTSTVO – KLJUC ZA IZBOR TRAKA I NALEPNICA U ROLNI ZA  
KORISCENJE U STAMPACIMA  
HANDIMARK, MINIMARK I GLOBALMARK**

<b>B-580</b>		<b>SAMOLEPLJIVA INDUSTRIJSKA VINIL TRAKA VISOKE OTPORNOSTI</b> Odlicno prijanja za sve ociscene i suve povrsine, dok se bez problema primenjuje i na zakriviljenim, nepravilnim i hrapavim povrsinama <ul style="list-style-type: none"> <li>- otporna na masnoce i vecinu industrijskih hemikalija</li> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +82° C – 5 godina</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je -18° C</li> </ul>
<b>B-588</b>		<b>SAMOLEPLJIVA VINIL TRAKA ZA SPOLJASNJU I PRIMENU U ENTERIJERIMA</b> Odlicno prijanja na sve ociscene i suve povrsine, dok se bez problema primenjuje i na zakriviljenim, nepravilnim i hrapavim povrsinama <ul style="list-style-type: none"> <li>- za koriscenje u <b>GlobalMark</b> stampacima</li> <li>- otporna na masnoce i vecinu industrijskih hemikalija</li> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +80° C – 3-5 godina</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>
<b>B-7589</b>		<b>STANDARDNA INDUSTRIJSKA SAMOLEPLJIVA VINIL TRAKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za koriscenje u <b>Minimark</b> stampacima</li> <li>- permanentni visokootporni adheziv</li> <li>- opseg temperatura na kojima se koristi: -20 do +75° C</li> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -20 do +75° C – 3-5 godina</li> </ul>
<b>B-978</b>		<b>STANDARDNA VINIL TRAKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prijanja na vecinu cistih i suvih povrsina</li> <li>- za koriscenje u GlobalMark (jednobojna verzija) stampacima</li> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -20 do +75° C – 3 godine</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +5° C</li> </ul>
<b>B-569</b>		<b>POLIESTERSKA SAMOLEPLJIVA TRAKA VISOKE OTPORNOSTI</b> Ova traka prijanja na glatke povrsine i slicne je trajnosti kao traka tipa B-580. Narocito je pogodna za koriscenje na cevima od nerdjajuceg celika <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +100° C – 3 godine</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je -18° C</li> </ul>

B-581		<b>VINILSKA SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA VISESTRUku UPOTREBU</b> Kod ovog tipa trake, zahvaljujuci specijalnom adhezivu, omoguceno je lako skidanje i ponovno postavljanje na zeljeno mesto, odnosno visetruka upotreba <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +80° C – 5 godina</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je -18° C</li> </ul>
B-324		<b>FLUORESCENTNA VINIL TRAKA</b> Koristi se za obelezavanje izlaza ili položaja vatrogasne opreme; izradjena je od visoko fluorescentnog materijala vidljivog u situacijama kada dodje do prekida u snabdevanju električnom energijom ili cak i kada su ostali izvori svetlosti nevidljivi od dima <ul style="list-style-type: none"> <li>- koristi se iskljucivo u enterijerima</li> <li>- koristi se na temperaturama od -40 do +80° C</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>
B-530		<b>TRAKA OSETLJIVA NA POKUSAJ UKLANJANJA</b> Raspada se na sitne komadice u slučaju pokušaja nasilnog uklanjanja, predviđena je za sva obelezavanja koja podrazumevaju potrebu da se zastiti imovina, kao što je obelezavanje inventara, masina i slično. <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +80° C – 3 godine</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>
B-549		<b>POLIESTERSKA SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA KORISCENJE NA NISKIM TEMPERATURAMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otporna na hemikalije, vodu, ulje i vecinu rastvaraca</li> <li>- koristi se na temperaturama od -40 do +80° C</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je -23° C</li> </ul>
B-529		<b>POLIPROPILENSKA TRAKA NISKE CENE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idealan izbor sa gledista ekonomicnosti</li> <li>- koristi se na temperaturama od -40 do +80° C</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>
B-584		<b>REFLEKTUJUCA VINIL TRAKA</b> Dobre reflektujuće osobine ove trake cine je idealnom za ocitavanje u uslovima slabe vidljivosti (potrebno je osvetliti odgovarajućim izvorom svetlosti kao što je baterijska lampa i slično) <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +80° C – 5 godina</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>

B-515		<b>SAMONOSECA – PREMESTAJUCA VINIL TRAKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idealna za izradu oznaka kod kojih je potrebno cesto premestanje</li> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +80° C – 5 godina</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> <li>- koristi se iskljucivo u enterijerima</li> </ul>
B-575		<b>RELJEFNA POLIESTER TRAKA BOJE ZLATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +150° C – 2 godine</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> <li>- idealna za obelezavanja koja traže elemente estetskog i uklapanja u enterijere, kao sto su, na primer, oznake na vratima kancelarija i slicno</li> </ul>
B-966		<b>POLIESTERSKA VISESLOJNA TRAKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecna trajnost kod primene napolju, na temperaturama od -40 do +150° C – 2 godine</li> <li>- minimalna temperatura na kojoj se moze raditi sa ovom trakom je +10° C</li> </ul>
B-509		<b>MAGNETIZOVANA TRAKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idealna za koriscenje na mestima gde se trazi stalna promena mesta oznaka, kao sto su skladista i slicno</li> </ul>
B-551		<b>TRAKA ZA IZRADU ETIKETA I OZNAKA KOJE SE NE LEPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- traka visoke otpornosti, namenjena za koriscenje i u agresivnom okruzenju</li> <li>- naročito pogodna za izradu Lockout-Tagout znacki</li> </ul>
B-565		<b>METALIZIRANA POLIESTERSKA TRAKA</b> Traka za izradu nalepnica sličnih metalnim pločicama za obelezavanja kao što su inventarske pločice, pločice sa serijskim brojevima i podacima o opremi ili masinama.
B-423		<b>BELA POLIESTERSKA NALEPNICA U ROLNI</b> Na ovoj nalepnici koja se nudi u velikom izboru dimenzija sa stampanim 1 ili 2 kvadrata oranz boje, moguce je stampati, pored teksta prema zahtevu korisnika, i znake za obelezavanje opasnih materija, u skladu sa standardima,

E-mail: [office@tehnokoop.co.yu](mailto:office@tehnokoop.co.yu)  
[www.tehnokoop.co.yu](http://www.tehnokoop.co.yu)  
[www.tehnokoop.com](http://www.tehnokoop.com)  
Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd  
Bulevar vojvode Misica 14  
POB 685  
Telefon 011 / 2655 019,  
Telefon/fax 011 / 2655 361